

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10001108
Felgenreöße (gültig)	7.50 x 19.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+140
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	153
Felgenfarbe	Silber
Marke	Covex



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	90
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	90
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Ja
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.A