

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10001109
Felgenreöße (gültig)	6.00 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+113
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	125
Felgenfarbe	Silber
Marke	Covex



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,50
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Ja
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Ventilsitz	ILV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.4
Ventillänge [mm]	90,0
Ventilwinkel [°]	27
Ventilkappe Material	Stahl