

FELGEN

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10001114 |
| Felgengröße (gültig) | 6.75 x 17.5 |
| Anschluss Felge | 10/176/225 |
| Bolzenlochausführung | M22 |
| Einpresstiefe [mm] | +125 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 138 |
| Felgenfarbe | Schwarz |
| Marke | Covex |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.750 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 27,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9005 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Belüftungslöcher | Ja |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M22 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 176 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 225 |
| Ventilsitz | ILV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |
| Vormontiertes Ventil | Ja |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V3.20.4 |
| Ventillänge [mm] | 90,0 |
| Ventilwinkel [°] | 27 |
| Ventilkappe Material | Stahl |