

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001122
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001122
EAN	8059971024463
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Alternativgröße 1	18.4R26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,72
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	495
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.425
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4.315
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
160 B	4500	50		3,20	