

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001227
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 80 R 42
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001227
EAN	8903635047360
Reifengröße (gültig)	VF 320 / 80 R 42
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,00
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	320
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	739
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.786
Profiltiefe [mm]	43,0
Stollenanzahl	29x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	151,35
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		3,60	