

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001240
Radgröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.430
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	15711784
Index, PR	126 A8 / 139 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1700
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2430
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,95
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	290

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.540
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 69050030
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Zwillingssystem	Trinker
Zwillingmontage [zoll]	15,3
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Bolzenlochanzahl	6
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade