

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001240
Radgröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.430
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	48.95
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	15711784
Index, PR	126 A8 / 139 A8, 14 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1700
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2430
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.540
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 69050030
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Zwillingssystem	Trinker
Zwillingmontage [zoll]	15,3
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 10001384
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	57