

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001258
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T3 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.
- Der Reifen bietet dank seiner Lamellen das ganze Jahr über eine hervorragende Performance, auch bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001258
EAN	4024067004043
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,70
Empfohlene Felgengröße	6.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	217
Profilbreite [mm]	178
Außendurchmesser Reifen [mm]	775
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	360
Abrollumfang [mm]	2.375
Profiltiefe [mm]	11,4

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 K	2180	110	Single	8,50	
133 K	2060	110	Twin	8,50	
				8,50	