

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001259
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	143 / 141 L (146 / 146 F)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T3 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.
- Der Reifen bietet dank seiner Lamellen das ganze Jahr über eine hervorragende Performance, auch bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001259
EAN	4024067004067
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	143 / 141 L (146 / 146 F)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,90
Empfohlene Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,50
Reifenbreite [mm]	240
Profilbreite [mm]	198
Außendurchmesser Reifen [mm]	807
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2.474
Profiltiefe [mm]	10,9

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 L	2725	120	Single	9,00	
146 F	3000	80	Single	9,50	
141 L	2575	120	Twin	9,00	
146 F	3000	80	Twin	9,50	