

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001262 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 35 R 22.5 |
| Index, PR | 157 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 882 |



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10001262 |
| EAN | 8903635050964 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 35 R 22.5 |
| Index, PR | 157 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 882 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 106,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 712 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.069 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 481 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Abrollumfang [mm] | 3.263 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 1.512,1 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 D | 4125 | 65 | | 4,00 | |