

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001262
Reifengröße (gültig)	710 / 35 R 22.5
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001262
EAN	8903635050964
Reifengröße (gültig)	710 / 35 R 22.5
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,00
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	712
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.069
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	481
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.263
Aufstandsfläche [cm ²]	1.512,1
Profiltiefe [mm]	22,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 D	4125	65		4,00	