

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001263
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 K (144 / 144 F)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T3 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.
- Der Reifen bietet dank seiner Lamellen das ganze Jahr über eine hervorragende Performance, auch bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001263
EAN	4024067004050
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 / 141 K (144 / 144 F)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,00
Empfohlene Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,50
Reifenbreite [mm]	240
Außendurchmesser Reifen [mm]	807
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Abrollumfang [mm]	2.474
Profiltiefe [mm]	10,9
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 K	2725	110	Single	8,80	
144 F	2800	80	Single	9,50	
141 K	2575	110	Twin	8,80	
144 F	2800	80	Twin	9,50	