

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001284
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	M277



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit M277 ist ein Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge für den gemischten oder reinen Baustelleneinsatz.
- Die Karkassenkonstruktion ist besonders robust und schützt vor Verletzungen.
- Der Reifen bietet sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001284
EAN	4024067004784
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	M277
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,00
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	376
Profilbreite [mm]	286
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.067
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.270
Profiltiefe [mm]	16,2

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	