

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001291
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42 NRO
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Demo, Stollenschaden



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001291
EAN	4040658110948
Reifengröße (gültig)	VF 650 / 65 R 42 NRO
Index, PR	170 D / 167 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Nettogewicht [kg] (gültig)	244,00
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	21, 20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.922
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	820
Abrollumfang [mm]	5.818,00
Profiltiefe [mm]	51,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	639
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 D	6000	65		1,60	
167 E	5450	70		1,60	