

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	10001299
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	+95
Felgenfarbe	Silber
Marke	Jantsa



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Tragfähigkeit Felgen 3 [kg]	8.850
Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h]	25
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,00
Hump	H2
Ventilschutz	VS H

Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein