

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10001390             |
| Reifengröße (gültig) | VF 600 / 65 R 28 NRO |
| Index, PR            | 163 D                |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Vredestein           |
| Profil               | TRAXION OPTIMALL     |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck.
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe.

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                | 10001390             |
| EAN                          | 8714692805639        |
| Reifengröße (gültig)         | VF 600 / 65 R 28 NRO |
| Index, PR                    | 163 D                |
| TL/TT                        | TL                   |
| Marke                        | Vredestein           |
| Profil                       | TRAXION OPTIMALL     |
| Antistatisch                 | Nein                 |
| Reifenfarbe                  | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 174,80               |
| Empfohlene Felgengröße       | DW21B                |
| Zulässige Felgengröße        | DW20B                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,00                 |
| Reifenbreite [mm]            | 615                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.490                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 645                  |
| Abrollumfang [mm]            | 4.410                |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0                 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 441                  |
| E-Ready                      | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 163 D | 4875               | 65                     |              | 2,00            |              |