

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001428
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 70 R 44
Index, PR	186 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck.
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001428
EAN	8714692805707
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 70 R 44
Index, PR	186 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	430,00
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW24B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	760
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.185
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	940
Abrollumfang [mm]	6.450
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
186 D	9500	65		2,00	