

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 10001428         |
| Reifengröße (gültig) | VF 750 / 70 R 44 |
| Index, PR            | 186 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Vredestein       |
| Profil               | TRAXION OPTIMALL |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**VREDESTEIN**  
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren.
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck.
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 10001428         |
| EAN                          | 8714692805707    |
| Reifengröße (gültig)         | VF 750 / 70 R 44 |
| Index, PR                    | 186 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Vredestein       |
| Profil                       | TRAXION OPTIMALL |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 430,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | DW25B            |
| Zulässige Felgengröße        | DW24B            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 760              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.185            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 940              |
| Abrollumfang [mm]            | 6.450            |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 186 D | 9500               | 65                     |              | 2,00            |              |