

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001464
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T3 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.
- Der Reifen bietet dank seiner Lamellen das ganze Jahr über eine hervorragende Performance, auch bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001464
EAN	4024067004012
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T3
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	71,20
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	381
Profilbreite [mm]	302
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.065
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	491
Abrollumfang [mm]	3.264
Profiltiefe [mm]	14,7

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	