

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001476
Radgröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	S815
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+162
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	175
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	120
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,77
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**
TYRE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066349
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	120
Tragfähigkeit 2 [kg]	3750
Geschwindigkeit 2 [km/h]	130
Tragfähigkeit 3 [kg]	3350

Geschwindigkeit 3 [km/h]	120
Tragfähigkeit 4 [kg]	3350
Geschwindigkeit 4 [km/h]	130
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Achsposition LKW	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.141
Profiltiefe [mm]	17,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000368
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	120
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	13.0
Belüftungslöcher	Ja
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade