

FELGEN

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 10001487 |
| Felgengröße (gültig) | 11.75 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -62 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 75 |
| Felgenfarbe | Anthrazit |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 7.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 20 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 49,50 |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RAL | RAL9011 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Schüsselstärke [mm] | 13 |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |