

## RÄDER

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Warengruppe                         | Räder          |
| Artikelnummer                       | 10001511       |
| Radgröße (gültig)                   | 23 x 8.50 - 12 |
| Marke                               | BKT            |
| Profil                              | TR 315         |
| Felgenreöße (gültig)                | 7.00 I x 12    |
| Anschluss Felge                     | 5/67/112       |
| Bolzenlochausführung                | B1             |
| Einpresstiefe [mm]                  | +60            |
| Felgenfarbe                         | Silber         |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 580            |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 30             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 15,48          |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)       | Nein           |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein           |



## Technische Informationen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15710485  |
| Index, PR                    | 89 A6, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 580         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 30          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,30        |
| TL/TT                        | TL          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz     |
| E-Ready                      | Nein        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 205                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 258                           |
| Abrollumfang [mm]               | 1.668                         |
| Profiltiefe [mm]                | 13,0                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 10001477                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 590                           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 30                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 650                           |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 30                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 30                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 5                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 67                            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B14 DS 28                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R14                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Schüsselstärke [mm]             | 7.0                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hump                         | kein Hump   |
| Ventilschutz                 | VSH         |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.1     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |