

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|----------------|--|
| Artikelnummer | 10001515 | |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 | |
| Index, PR | 178 A8 / 175 D | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | BKT | |
| Profil | Agrimax Factor | |





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Factor ist ein neuartiger Radialreifen der 70er Serie für Traktoren in der Bodenbearbeitung.
- Sein AS Profil mit verlängerten Stollen bietet einen guten Fahrkomfort.
- Der verkleinerte Stollenwinkel ermöglicht einen verringerten Rollwiderstand.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für Laufruhe.
- Die starke Polyesterkarkasse sorgt für hervorragende Seitenstabilität und Lenkverhalten auch bei höheren Geschwindigkeiten.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 10001515 |
|------------------------------|----------------|
| EAN | 8903094071166 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 70 R 38 |
| Index, PR | 178 A8 / 175 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Agrimax Factor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 297,52 |
| Empfohlene Felgengröße | DW23B |
| Zulässige Felgengröße | DW25B |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 716 |
| Profilbreite [mm] | 675 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.959 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 866 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.800 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| E-Ready | Ja |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 178 A8 | 7500 | 40 | | 3,20 | |
| 175 D | 6900 | 65 | | 3,20 | |