

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001548
Radgröße (gültig)	275 / 70 R 22.5
Marke	Sailun
Profil	CITYCONVOY
Felgengröße (gültig)	7.50 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+149
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	162
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.150
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066313
Index, PR	148 / 145 J (152 / 148 F), 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	3550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	2900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	3150
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80

M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA HA TR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,78
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Reifenbreite [mm]	275
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445,18
Abrollumfang [mm]	2.922
Profiltiefe [mm]	20,5
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000366
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	13.0
Belüftungslöcher	Ja
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.1
Ventillänge [mm]	58,0
Ventilwinkel [°]	45