

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001557
Radgröße (gültig)	750 / 60 R 30.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 30.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	8.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715250
Index, PR	181 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	8250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	361,58
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	754
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	728

Abrollumfang [mm]	5.092
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	981
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001544
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.700
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9005
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	15.0
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade