

## REIFEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe          | Reifen               |
| Artikelnummer        | 10001567             |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 65 R 38 NRO |
| Index, PR            | 169 D                |
| TL/TT                | TL                   |
| Marke                | Alliance             |
| Profil               | Agriflex 372 +       |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                      | 10001567             |
| EAN                                | 8903635050230        |
| Reifengröße (gültig)               | VF 650 / 65 R 38 NRO |
| Index, PR                          | 169 D                |
| TL/TT                              | TL                   |
| Marke                              | Alliance             |
| Profil                             | Agriflex 372 +       |
| Karkasseneigenschaften             | Steel Belted         |
| Antistatisch                       | Nein                 |
| Reifenfarbe                        | Schwarz              |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 251,80               |
| Empfohlene Felgengröße             | DW23B                |
| Zulässige Felgengröße              | DW21B                |
| Luftdruck maximal [bar]            | 1,60                 |
| Reifenbreite [mm]                  | 650                  |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 1.811                |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 797,4                |
| Speed Radius Index (SRI)           | 875                  |
| Abrollumfang [mm]                  | 5.285                |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 3.183,6              |
| Profiltiefe [mm]                   | 58,0                 |
| Stollenanzahl                      | 21x2                 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]            | 589,95               |
| Zeitraum Garantie                  | 10 Jahre             |
| E-Ready                            | Nein                 |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800               | 65                     |              | 1,60            |              |