

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001576
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 60 R 38
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +



**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001576
EAN	8903635053224
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 60 R 38
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,80
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	587
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.685
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	764,00
Speed Radius Index (SRI)	800
Abrollumfang [mm]	4.996
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	2.270,5
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	427,05
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,40	