

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001598
Radgröße (gültig)	23 x 10.50 - 12
Marke	BKT
Profil	LG 306
Felgenreöße (gültig)	8.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	710
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	30
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,27
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710490
Index, PR	96 A6, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	710
Geschwindigkeit 1 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	2,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1.697
Profiltiefe [mm]	10,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610046
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	900
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	30
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade