

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001599
Radgröße (gültig)	500 / 45 R 22.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+20
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	5.300
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715100
Index, PR	146 D / 143 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	3000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	2725
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	131,46
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	455
Abrollumfang [mm]	3.114
Profiltiefe [mm]	21,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	148,87
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000860
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27.0
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade