

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001615
Reifengröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Index, PR	160 J, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHT22



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GHT22 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Fern- und Nahverkehr.
- Gerade umlaufende Profilrillen sorgen für eine sehr gute Wasserableitung.
- Die abgeschrägte Reifenschulter verbessert die Hitzebeständigkeit des Reifens und erhöht damit seine Lebensdauer.
- Die Laufflächenkonstruktion garantiert einen gleichmäßigen Bodenkontakt und einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001615
EAN	8859625701036
Reifengröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Index, PR	160 J, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHT22
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	A
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,86
Empfohlene Felgengröße	15.00
Zulässige Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	438
Profilbreite [mm]	368
Außendurchmesser Reifen [mm]	931
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	435
Abrollumfang [mm]	2.925

Profiltiefe [mm]	13,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 J	4500	100	Single	9,00	