

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001616
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001616
EAN	4024067005002
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L)
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,40
Empfohlene Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	377
Profilbreite [mm]	299
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.063
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3.274
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	