

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001618
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001618
EAN	8903635047704
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,5
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	969
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.922
Profiltiefe [mm]	18,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A2	3000	10		3,75	
135 B	2180	50		3,75	