

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001621
Radgröße (gültig)	445 / 65 R 22.5
Marke	Windpower
Profil	WE 77
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,90
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10436010
Index, PR	169 F
Tragfähigkeit 1 [kg]	5800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	8,20
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	443
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	525
Abrollumfang [mm]	3.504
Profiltiefe [mm]	16,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060307
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.350
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade