

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 10001662        |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25       |
| Index, PR            | 182 A2          |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Earthmax SR 313 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern.
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund.
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten.
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10001662        |
| EAN                          | 8903094074129   |
| Reifengröße (gültig)         | 15.5 R 25       |
| Index, PR                    | 182 A2          |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Earthmax SR 313 |
| TRA Code                     | L3              |
| Star Rating                  | ***             |
| Karkasseneigenschaften       | C.R.            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 141,78          |
| Empfohlene Felgenreöße       | 12.00/1.3       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 394             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.265           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 566             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.822           |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 182 A2 | 8500               | 10                     | Loader dozer | 8,00            |              |