

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001662
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	182 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 313



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Earthmax SR 313 ist ein neu entwickelter EM-Radialreifen für den Einsatz auf knickgelenkten Muldenkippern und Radladern.
- Seine schnittfeste Gummimischung (Cut Resistant) und das geschlossene Profildesign schützen den Reifen vor Verletzungen bei Arbeiten auf felsigem Untergrund.
- Die eckige Reifenschulter sorgt für guten Bodenkontakt und exzellentes Lenkverhalten.
- Die All-Steel Radialkarkassenkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgürteln garantiert eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen eignet sich sowohl für Transporteinsätze als auch für Ladearbeiten.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001662
EAN	8903094074129
Reifengröße (gültig)	15.5 R 25
Index, PR	182 A2
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 313
TRA Code	L3
Star Rating	***
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,78
Empfohlene Felgenreöße	12.00/1.3
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.265
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.822
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10	Loader dozer	8,00	