

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001669
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen.
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen.
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe.
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001669
EAN	8903094073108
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,86
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.428
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	638
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.287
Profiltiefe [mm]	41,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A8	5450	40		4,00	
167 B	5450	50		4,00	