

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001683 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 20 |
| Index, PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multiuse 550 |



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 10001683 |
| EAN | 8903635031338 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 20 |
| Alternativgröße 1 | 16.0/70R20 |
| Index, PR | 149 A8 / 149 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multiuse 550 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | R4 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 64,90 |
| Empfohlene Felgengröße | W14L |
| Zulässige Felgengröße | W12, 12SDC, 13SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 404 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.076 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 486 |
| Speed Radius Index (SRI) | 500 |
| Abrollumfang [mm] | 3.205 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 1.130,0 |
| Profiltiefe [mm] | 26,8 |
| Stollenanzahl | 21x2 |

| | |
|-------------------|---------|
| Zeitraum Garantie | 5 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250 | 40 | | 4,00 | |
| 149 B | 3250 | 50 | | 4,00 | |