

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001683
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001683
EAN	8903635031338
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,90
Empfohlene Felgengröße	W14L
Zulässige Felgengröße	W12, 12SDC, 13SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	486
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.205
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.130,0
Profiltiefe [mm]	26,8
Stollenanzahl	21x2

---

Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	