

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001684
Reifengröße (gültig)	380 / 105 R 50
Index, PR	171 A8 / 168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10001684
EAN	8903635034667
Reifengröße (gültig)	380 / 105 R 50
Index, PR	171 A8 / 168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	179,70
Empfohlene Felgengröße	W12B
Zulässige Felgengröße	W13B, DW13B
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	952
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.196
Aufstandsfläche [cm ²]	1.785,9
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	33x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
171 A8	6150	40		4,40	
168 D	5600	65		4,40	