

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001685
Radgröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Marke	Sailun
Profil	SAR1
Felgenreöße (gültig)	6.75 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	B33
Einpresstiefe [mm]	+129.25
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	141
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.725
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,81
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **SAILUN**  
TYRE

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11066136
Index, PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2725
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	3000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	80
Tragfähigkeit 3 [kg]	2575

Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	3000
Geschwindigkeit 4 [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117 Vecto-Zertifikat
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364,36
Abrollumfang [mm]	2.299
Profiltiefe [mm]	13,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10000362
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse

<b>Bolzenlochanzahl</b>	10
<b>Nabenlochdurchmesser [mm]</b>	176
<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	225
<b>Bolzenlochdurchmesser [mm]</b>	26.0
<b>Ansenkung</b>	Kugel
<b>Kugelansenkung [mm]</b>	R18
<b>Felgenzentrierung</b>	BMZ
<b>Felgenmaterial</b>	Stahl
<b>RAL</b>	RAL9006
<b>Ventilsitz</b>	ILV
<b>Schüsselstärke [mm]</b>	11.75
<b>Belüftungslöcher</b>	Ja
<b>Ein-/meherteilig</b>	einteilig
<b>Hump</b>	kein Hump
<b>Hohlraumversiegelt</b>	Nein
<b>Verschweißung beidseitig</b>	Nein
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>TPMS-kompatibles Ventil</b>	Nein
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	9.7