

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001686
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001686
EAN	8903635047483
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 28
Alternativgröße 1	16.9R28
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
TRA Code	R4
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,10
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	644
Abrollumfang [mm]	4.247
Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ]	1.331,9
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	22x2
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		3,20	
156 B	4000	50		3,20	