

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001688
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 24
Index, PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001688
EAN	8903635034582
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 24
Alternativgröße 1	12.5R24
Index, PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,40
Empfohlene Felgengröße	DW11
Zulässige Felgengröße	DW10, W11, DW12, W12
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	343
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.154
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	529
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.439
Aufstandsfläche [cm ²]	744,5
Profiltiefe [mm]	24,9
Stollenanzahl	21x2

Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	