

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001706 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 60 R 30.5 |
| Index, PR | 179 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 695 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL 695 ist ein Flotation Radialreifen für Anhänger im Baustellen- und Transporteinsatz.
- Das spezielle Profil mit in der Laufflächenmitte angeordneten Profilblöcken garantiert eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die starke Karkasse ermöglicht eine hervorragende Stabilität und hohe Tragfähigkeiten unter allen Bodenbedingungen.
- Stahleinlagen schützen den Reifen vor Verletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10001706 |
| EAN | 8903094073832 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 60 R 30.5 |
| Index, PR | 179 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 695 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 224,91 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 611 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.495 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 693 |
| Speed Radius Index (SRI) | 725 |
| Abrollumfang [mm] | 4.586 |
| Profiltiefe [mm] | 26,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 179 D | 7750 | 65 | | 6,00 | |