

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10001715
Radgröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Marke	Linglong
Profil	LFL866
Felgengröße (gültig)	6.00 x 17.5
Anschluss Felge	10/176/225
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+113
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	125
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.850
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	90
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,30
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



 **LINGLONG TIRE**

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 11366100
Index, PR	129 / 127 J (132 / 132 G), 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1850
Geschwindigkeit 1 [km/h]	100
Tragfähigkeit 2 [kg]	2000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	90
Tragfähigkeit 3 [kg]	1750

Geschwindigkeit 3 [km/h]	100
Tragfähigkeit 4 [kg]	2000
Geschwindigkeit 4 [km/h]	90
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	VA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	205
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	334
Dynamischer Halbmesser [mm]	342,87
Abrollumfang [mm]	2.154
Profiltiefe [mm]	12,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001109
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.725
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	100
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10

Nabenlochdurchmesser [mm]	176
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	225
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26.0
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ILV
Schüsselstärke [mm]	12.0
Belüftungslöcher	Ja
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7