

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10001723 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 40 R 22.5 |
| Index, PR | 165 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10001723 |
| EAN | 8903635053156 |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 40 R 22.5 |
| Index, PR | 165 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 124,80 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 726 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.140 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 512 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 3.471 |
| Aufstandsfläche [cm ²] | 1.763,60 |
| Profiltiefe [mm] | 24,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 D | 5150 | 65 | | 5,00 | |