

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 10001732            |
| Reifengröße (gültig) | 200 / 70 R 16       |
| Index, PR            | 94 A8 / 94 B        |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | BKT                 |
| Profil               | Agrimax Turf RT 333 |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                      | 10001732            |
| EAN                                | 8903094074136       |
| Reifengröße (gültig)               | 200 / 70 R 16       |
| Index, PR                          | 94 A8 / 94 B        |
| TL/TT                              | TL                  |
| Marke                              | BKT                 |
| Profil                             | Agrimax Turf RT 333 |
| Antistatisch                       | Nein                |
| Reifenfarbe                        | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer                | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 15,90               |
| Empfohlene Felgengröße             | W6                  |
| Luftdruck maximal [bar]            | 2,40                |
| Reifenbreite [mm]                  | 200                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm]       | 686                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]        | 317                 |
| Speed Radius Index (SRI)           | 330                 |
| Abrollumfang [mm]                  | 2.054               |
| Aufstandsfläche [cm <sup>2</sup> ] | 273                 |
| Profiltiefe [mm]                   | 19,5                |
| Stollenanzahl                      | 33x2                |
| E-Ready                            | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 94 A8 | 670                | 40                     |              | 2,40            |              |
| 94 B  | 670                | 50                     |              | 2,40            |              |