

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001733
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10001733
EAN	8903635046653
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Alternativgröße 1	14.5R50
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	146,40
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	DW12A, W13
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	917
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	5.916
Aufstandsfläche [cm ²]	1.286,7
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	33x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		3,60	
158 D	4250	65		3,60	