

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001733	
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50	
Index, PR	161 A8 / 158 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	350	





## **Hinweise und Merkmale**

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10001733
EAN	8903635046653
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 50
Alternativgröße 1	14.5R50
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	146,40
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	DW12A, W13
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	384
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	917
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	5.916
Aufstandsfläche [cm²]	1.286,7
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	33x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		3,60	
158 D	4250	65		3,60	