

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001759
Reifengröße (gültig)	21.00 R 33
Index, PR	200 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS401



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS401 ist ein EM Radialreifen für den Einsatz auf Muldenkippern im Bergbau.
- Das Profil mit tiefen Rillen, für eine verringerte Wärmeentwicklung, und eine besonders hitzebeständige Basismischung reduzieren den Verschleiß für eine lange Lebensdauer.
- Die breite, flache Aufstandsfläche verteilt das Gewicht besonders gleichmäßig und verhindert Beschädigungen der Fahrbahn.
- Die verstärkte Reifenwulst, Flanke und Seitenwand schützen den Reifen vor Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001759
EAN	6959655426946
Reifengröße (gültig)	21.00 R 33
Index, PR	200 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS401
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	610,00
Empfohlene Felgenreöße	15.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	554
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.975
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	900
Abrollumfang [mm]	5.934
Profiltiefe [mm]	61,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
200 B	14000	50	Transport	7,00	