

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001796
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	160 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Innovativer Winterreifen für Traktoren.
- Präzise Steuerung und Effizienz: Speziell entwickelte Mischung für niedrige Temperaturen und auf vereisten Oberflächen. Revolutionäre Laufflächen-Auslegung mit Lamellierung und Aktivatoren.
- Fahrkomfort der Extraklasse: Niedrige Vibrationsauslegung wie bei PKW- und LKW-Reifen.
- Hervorragende Traktion und Seitengriff: Mehr Griffkanten in Kontakt mit der Fahrbahn.
- Gleichmäßig verteilter Flächendruck gewährleistet guten Griff.

Technische Informationen

Artikelnummer	10001796
EAN	6419440473055
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	160 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Nokian
Profil	Hakkapeliitta TRI
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,22
Empfohlene Felgengröße	DW18L
Zulässige Felgengröße	DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	535
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.398
Dynamischer Halbmesser [mm]	675
Speed Radius Index (SRI)	675
Profiltiefe [mm]	28,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	320,00
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	